



Astucieux : ce kit permet de fixer de manière invisible votre tableau.
Simple et rapide : système autocollant.

ASTUCES my-art.com

Avant de monter les fixations, merci de contrôler la qualité de votre produit et n'hésitez pas à nous informer de quelques malfaçons que ce soient.

--> Les pièces à coller sur votre tableau

- Assurez-vous que votre surface de travail est stable, et surtout propre pour ne pas risquer d'abîmer votre tableau.

- Assurez-vous que la surface arrière de votre tableau est propre et non grasse, si besoin, utilisez un chiffon sec pour la nettoyer.

. dibond : Si le film de protection apposé sur le dos de votre tableau n'a pas été enlevé, n'hésitez pas à l'ôter

. verre acrylique : il n'y a pas de film de protection sur l'arrière (mais un sur l'avant, qui est à enlever), ne pas toucher au vynil blanc qui est au dos de votre tableau verre-acrylique)

- La température ambiante doit être d'au moins 18°C.

- temps de séchage : 24h -72h (cela est déterminant et sera le garant du bon encollage de vos fixations)

--> Pièce(s) à fixer sur votre mur. (pièce(s) avec un trou)

Repérez sur votre mur l'emplacement souhaité de votre tableau. Fixez, selon l'emplacement choisi sur votre mur et à l'aide d'une vis et d'une cheville cette / ces pièce(s) en face des pièces que vous avez préalablement fixées sur votre tableau. Le trou oblong dans cette pièce vous permet de régler légèrement l'horizontalité de votre tableau.